

CITOLINE SEPARADAS

Las Citolines de regulación por conmutadores en versión separada, dispone de 4 rodillos, volt/amp, y canalizaciones de 10 o de 5 metros de longitud. Existen 3 versiones: en 300, 350 y 450 amperios. De los cuales, el 450 amperios se dota de preinstalación de agua permitiendo añadir un refrigerador agua para la torcha, con las seguridades de un equipo refrigerado.



Características técnicas y referencias:

	CITOLINE 3000TS	CITOLINE 3500TS	CITOLINE 4500TS (W)
Alimentación	230 / 400v. (3F)	230 / 400v. (3F)	230 / 400v. (3F)
Consumo máximo (A)	19 A. (400v) 33 A. (230v)	24 A. (400v) 41,5 A. (230v)	34 A. (400v) 60 A. (230v)
Tensión de vacío (v)	18-45	18-42	19-54
Ptos de regulación	2x7	3x7	3x10
N. de impedancia	2	3	3
Intensidad sold. (A)	35 – 325 Amp.	35 – 350 Amp.	51 – 450 Amp.
Factor de marcha	35% 60% 100%	300 Amp. 230 Amp. 180 Amp.	350 Amp. 270 Amp. 210 Amp.
Indice de protección	IP 23	IP 23	IP 23
Clase de aislamiento	H	H	H
Dimensiones	480x1280x780	480x1280x780	610x1350x1000
Peso (Kg)	118	132	144
Inversión de polaridad	NO	NO	NO
Volt/amp. digital	SI	SI	SI
N. de rodillos	4	4	4
REFERENCIAS Y OPCIONES			
Generador	W000261981	W000261974	W000261975
Dev. DV 4004CTL 5m. aire		W000262182	
Dev. DV 4004CTL 10m. aire		W000262183	
Dev. DV 4004 CTL 10m. agua	-	-	W000262184
Refrigerador agua	-	-	W000262188
Líquido refrigerante (rec.)	-	-	W000227236
Torcha WMT2 36 4m		W0002777483	
Torcha WMT2 500W 4m	-	-	W000277493
Caudalímetro MINI 3		W000290884	

- Para trabajos de:
- Mantenimiento
 - Reparación
 - Cerrajería
 - Carpintería metálica
 - Sector agrícola
 - Estructuras
 - Maquinaria
 - Calderería



Torchas WMT 2

