

SDE 2000



SDE 2000

Ref: 05201197



Equipo inverter MMA

Monofásico

Aplicaciones: Calderería ligera, carpintería metálica

Mantenimiento

TIG DC Lift ARC

Incluye: Maleta, pinza porta-electrodos, masa.



CARACTERÍSTICAS

Tecnología INVERTER de modulo IGBT para una salida suave y estable. Mayor fiabilidad y ciclo de trabajo.

TIG DC Lift ARC seleccionable.

Gran portabilidad, peso reducido.

Incorpora sistema de protección por sobrecalentamiento.

Display digital para una perfecta visualización de los parámetros de soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	SDE 2000
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (V)	220V±10% (50/60 Hz)
CORRIENTE DE ENTRADA (A)	42.3 (MMA) - 27.3 (TIG)
POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL (KW)	9.3Kw (MMA) - 6.0Kw (TIG)
CICLO DE TRABAJO (40°C - 10 MIN)	35% - 200A
	60% - 150A
	100% - 120A
RANGO DE CORRIENTE DE CORTE (A)	15-200
LIMITE ESPESOR DE CORTE ACERO AL CARBONO (mm)	≤35
VOLTAJE EN VACÍO	55 (69)
EFICIENCIA (%)	≥85%
FACTOR DE POTENCIA	0.70
CLASE DE AISLAMIENTO	F
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21
REFRIGERACIÓN	AF
PESO NETO (Kg)	4.3
DIMENSIONES (mm)	320X120X195

